



ART.8025	
<i>Female Tee coupler, Mis. from Ø20x1/2" to Ø63x2"</i>	
SPECIFICATION	
Series	8025
Thread ends	Pipe-Female-Pipe: PE-ISO228/1-PE
Pipe Ø	from Ø20 to Ø63 mm
Orifice	-
Operator	-
APPLICATION	
Assembly in rigid pipe system	
Nominal pressure (PN) in bar:20	
KV: flowrate coefficient m ³ /h	
Direction of flow:as desired	
Temperature range: -20 °C / +80°C	
Use:Water	

N°	Descrizione	Description	Materials	Q.ty
1	Corpo raccordo	Body coupler	CW617N	1
2	Dado	Nut	CW617N	2
3	GHIERA	COMPRESSION RING	CW614N	2
4	O-Ring	O-Ring	NBR70sh	2
5	Rondella	Ring	CW614N	2

Ø TUBO	G	A	B	F	Ch2	PN
20	1/2"	88	29.5	11	31	20
25	3/4"	106	35	13	37	20
32	1"	123.5	40	14	46	20
40	1"1/4	144.5	45	15	56	20
50	1"1/2	164	52.5	16	70	20
63	2"	186.5	64	18	86	20

Denominazione particolare / Name Raccordo a T femmina		Disegnato / Designed by Pedretti Walter		Formato / Format A3		Grezzo / Forged Code Quote senza indicazione di tolleranza: MEDIA UNI-ISO 2768/1	
Materiale / Material		Approvato / Approved by Borghetti Renato		Scala / Scale 1:1		Lavorato / Finished Code Rugosità Generale $\nabla^{3.2}$ ($\nabla^{0.7}$)	
Tratt. Superficiale / Surface Treat.		Data / Date 08/02/2012		Foglio / Tab. 1 / 1		Trattato / Treaty Code Valido per / Available for Consultazione	
N° Disegno / Drawing Nr. 8025		Tratt. Termico / Thermal Treat.		Serie / Project N° 8025		<small>A termini di legge questo disegno è di proprietà della BUGATTI VALVOSANITARIA Spa e non può essere copiato, riprodotto e divulgato senza nostra autorizzazione scritta.</small> <small>This print is property of BUGATTI VALVOSANITARIA Spa and must not be used in any manner unless prior written authority is received.</small>	
Revisione / Revision -		Peso / Weight -		Misura / Size g Ø20x1/2"-Ø63x2"			

